

TOKYOシャッター 価格表 / 取付工事費、運送費込み、消費税別。

H (高さ) W (幅)	防火設備 EBタイプ (遮炎性能)	防火設備ECタイプ (準遮炎性能)		
	～2,600mm	～2,600mm	～2,950mm	～3,200mm
～1,960mm	¥1,292,000	¥1,238,800	¥1,259,700	¥1,502,900
～2,125mm	¥1,328,100	¥1,274,900	¥1,297,700	¥1,556,100
～2,290mm	¥1,369,900	¥1,316,700	¥1,343,300	¥1,616,900
～2,455mm	¥1,419,300	¥1,364,200	¥1,390,800	¥1,681,500
～2,500mm	¥1,472,500	¥1,417,400	¥1,444,000	¥1,751,800

※鉄骨やコンクリート下地の場合：20,000円（税別）追加。 ※下地工事、電気工事は含まれていません。
※販売地域は東京都限定。（その他の地域の場合は、ご相談ください）

標準装備

電動オープナー



- ドイツ「マランテック」社製ベルトドライブ式オープナーを標準装備し、車内からでもリモコン操作で開閉ができます。
- 開閉時にはオープナーに内蔵のLED照明が自動点灯、約3分で自動消灯します。障害物を感知して作動をストップさせる光電管センサー、障害物にぶつかると反転停止させる負荷感知センサーの二重安全構造
- DCモーターの採用でコンパクトなボディ。ベルト駆動のため作動音が非常に静かです。ソフトスタート、ソフトストップ機能を搭載しています。
- ドア開閉にかかる時間は、高さ2.1mのドアの場合で約13秒。高速開閉でストレスフリーを実現。
- キーホルダー型リモコン2個付属。1つのリモコンで1～2台のドアを操作できます。リモコンは日本の電波法に適合した特定小電力タイプのため、微弱電波タイプと比べて電波の到達距離が向上。（認証番号 R201Y 05215042/43）
- 有線式壁付けスイッチ付属。（開閉/照明オンオフ/リモコンロックスイッチ機能）
- 停電などの非常時には、手動に切り替えて手動開閉ができます。



携帯用2チャンネルリモコン
付属のリモコンと同じものです。



ウォールコンソールスイッチ
室内壁付けスイッチ

オプション



ボトムガード
ステンレス製。泥や雨水などの跳ねによる下部の汚れ、腐みを防止します。



追加用4チャンネルリモコン
バイサーククリップ付属。



TOKYOシャッター

木製 防火設備シャッター



ジェイスタイル・ガレージ 株式会社

JAPANESE CEDAR



「TOKYOシャッター」木のシャッター しかも防火戸 火に強い

「TOKYOシャッター」は、無垢の杉材を使用した防火設備対応の木製ガレージシャッターです。
東京 多摩産の杉の無垢材「TOKYO WOOD」から生まれました。

オフィス高濱（東京グリーンエコツーリズム）

意外なことに、東京都の総面積の約4割近くが森林です。森林は20歳を境に二酸化炭素吸収能力は衰え、酸素の放出量が減り、温暖化を抑制する働きも低下します。また、30歳を超えると花粉の飛散を増加させ、花粉症の大きな要因となります。東京の森林は50年以上伐採されていない木が多く、20年以下の若い森林が極端に少ないという、アンバランスな構成になっています。森林、また木材の未来のためにも、森を生まれ変わらせなければなりません。

オフィス高濱（東京グリーンエコツーリズム）

都会でも使える防火性能

一枚物の無垢材が醸し出す重厚感と高級感。
ぬくもりや優しさを感じさせるだけではなく、遮音性能、耐久性など機能的な面を備えた、
贅沢なメイドイン ジャパンのドアパネルです。



- 木製でありながら「防火設備」認定品…国土交通大臣認定番号 EB-9559、EC-0205
- 板厚 32mm～35mm 無垢の東京産杉材使用。杉の赤身がちの部分を使用することで耐久性に優れます。（スギ科スギ属の常緑針葉樹、英名 Japanese Cedar）
- 最小クラスの取り付けスペース。（最低ヘッドルーム250mm、最低サイドルーム90mm）
- 上部と底部および左右には、ゴム製のすき間ふさぎ材を標準装備。すき間風や虫、ほこり等の侵入を防ぎます。
- 垂直レールと壁との間にはすき間が無く、手を挟む危険性はありません。また、強度的にも優れます。
- パネルの左右の端部は金属で覆われているため、小口からの水分の吸収を防ぎ、耐久性アップや変形防止に貢献。
- 耐風圧性能、正圧1100Pa以上。 ●2年間メーカー保証付き。



YouTube
ガレージドアの開閉の
様子を動画にて
ご覧いただけます。



TOKYOシャッター DATA

防火設備 「防火地域」「準防火地域」や「延焼の恐れのある開口部」でも使用可能。表面が焼えて炭化しても内部までは燃えず、防火戸としての強度を保ちます。発泡材加工により、パネル間からの炎の噴出を防ぎます。

	開口寸法	板厚
防火設備EBタイプ（遮炎性能） 国土交通大臣認定番号 EB-9559	最大幅2,600×最大高2,500mmまで製作可能	35mm
防火設備ECタイプ（準遮炎性能） 国土交通大臣認定番号 EC-0205	最大幅3,200×最大高2,500mmまで製作可能	32mm


塗 装 標準色7色からお選びいただけます。木目を活かす半透明タイプと、耐久性に優れる塗りつぶしタイプをご用意。特注色塗装もご相談ください。

■標準色

①半透明タイプ…木の持つ自然な風合いを保ちます。




ローズウッド(濃茶)



チーク(茶)




エボニー(黒)



ホワイト(白)



カバールデ(緑)



ミッドナイトブルー(紺)



ウィニングレッド(赤)

②塗りつぶしタイプ…木の風合いを残しつつ、塗りつぶしの美しい仕上がりです。