

# シダーガレージ・キット仕様表

2021年5月1日  
ジェイスタイルガレージ株式会社

## 構造仕様

構造	枠組壁工法(ツーバイフォー工法)	
基礎	鉄筋コンクリート布基礎 立上りGL+350 巾120 (キットに含まず) 内部土間コンクリート ワイヤーメッシュ6φ 厚120	
土台	防腐処理土台 90角 セルボ加圧注入ペイツガ材	
躯体	壁枠組材 SPF204材 厚38×幅89mm JAS甲種枠組材2級以上(Jグレード)、 壁構造用面材 構造用針葉樹合板 厚9.5 JAS特類2級以上 小屋組材 ネイルプレートトラス (SPF204~206材 厚38×幅89~140mm JAS甲種枠組材2級以上) 屋根構造用面材 実付構造用針葉樹合板 厚12.5 JAS特類2級以上	
釘、金物	CN90・75・50釘、溶融亜鉛メッキZN釘、ステンレス鋼SFN釘、あおり止め金物 TS、帶金物S65、かど金物CPL、CPT	

## 外部仕上げ (無塗装木材製品は塗装仕上げが必要です)

屋根	仕上げ	ゴムアスファルトルーフィング下地の上、不燃アスファルトシングル葺 <small>(屋根飛び火試験認定品 DR-0826他)</small>
	形状	3.5寸勾配 切妻屋根
	破風・鼻隠し	レッドシダー節つき106材 厚19×幅140mm 無塗装品
	軒天	無し(トラスあらわし)
	軒先水切り	亜鉛びき鋼板(L1800mm)
雨樋(オプション)	軒樋	アルミシームレス角樋 5インチ軒樋 127×深さ103mm
	縦樋	アルミ 80×60×L3000mm
外壁	仕上げ	防水透湿シートの上、レッドシダー木製ベベルサイディング よろい張り 厚19mm × 働幅165mm 無塗装品
	コーナーボード(出隅)	レッドシダー節つき104材 厚19×幅90mm 無塗装品
	窓トリム(外部額縁)	レッドシダー節つき204材 厚40×幅90mm 無塗装品
	ガレージドア三方枠	レッドシダー節つき206材 厚40×幅140mm 無塗装品
開口部	窓	上げ下げ窓 RO W711×H1219mm (木製Wハングサッシ、白色樹脂クラッド、LOW-E <sup>®</sup> アガラス、網戸付)
	ドア	通用口ドア RO W811×H2062mm (スムースファイバーグラスト外板、発泡ウレタン断熱材入り、ドアノブにぎり玉空錠+デッドロック) プレハング or ノックダウン、樹脂製ドア枠、ドア外板プライマー処理済
	ガレージドアスチール製 (標準)	スチール製オーバーヘッドガレージドア、塗色:白色 レイストドパネル、スタンダートレール、断熱材入り。
	ガレージドア木製 (オプション)	レッドシダー木製オーバーヘッドガレージドア、無塗装、レイストドパネル、スタンダートレール、フレームはHEM材。

## 内部仕上げ

床	床仕上げ	仕上げず(土間コンクリートのまま)
壁	壁仕上げ	仕上げず(構造あらわし)
天井	天井仕上げ	仕上げず(構造あらわし)